

■ ■ Serbatoi chiusi a fondo piano - da stoccaggio - Tipo "CVFPI"
■ ■ Cuves fermées à fond plat - de stockage - Type "CVFPI"

TIPO	CAP. litri	Manicotti inox per valvole Ø	DIMENSIONI MM			SPESSORI MM		
			Ø int.	V	H.	virola	fondo inf.	fondo
TYPE	CAP. litres	Manchons inox pour vannes Ø	DIMENSIONS MM			EPAISSEURS MM		
			Ø int.	V	H.	virole	fond inf.	fond sup.
CVFPI 726	500	1"	726	1250	1429	0,8	1	1
CVFPI 797	600	1"	797	1250	1435	0,8	1	1
CVFPI 797	700	1"	797	1500	1685	0,8	1	1
CVFPI 955	900	1"	955	1250	1439	0,8	1,2	1,2
CVFPI 955	1.100	1"	955	1500	1689	0,8	1,2	1,2
CVFPI 1200	1.700	1"	1200	1500	1711	0,8	1,2	1,2
CVFPI 1200	2.300	1"	1200	2000	2211	1	1,2	1,2
CVFPI 1400	3.200	1"½	1400	2000	2233	1,5	1,5	1,5
CVFPI 1600	4.200	1"½	1600	2000	2251	1,5	1,5	1,5
CVFPI 1600	5.200	1"½	1600	2500	2751	1,5	1,5	1,5
CVFPI 1600	6.200	1"½	1600	3000	3251	1,5	1,5	1,5
CVFPI 1600	7.200	1"½	1600	3500	3751	1,5	1,5	1,5
CVFPI 1800	5.300	1"½	1800	2000	2269	1,5	2	1,5
CVFPI 1800	6.600	1"½	1800	2500	2769	1,5	2	1,5
CVFPI 1800	7.900	1"½	1800	3000	3269	1,5	2	1,5
CVFPI 2000	6.600	1"½	2000	2000	2286	1,5	2	1,5
CVFPI 2000	8.200	1"½	2000	2500	2786	1,5	2	1,5
CVFPI 2000	10.500	1"½	2000	3250	3536	1,5	2	1,5
CVFPI 2000	15.200	1"½	2000	4750	5036	1,5	2	1,5
CVFPI 2250	10.400	1"½	2250	2500	2808	1,5	2	1,5
CVFPI 2250	13.400	1"½	2250	3250	3558	1,5	2	1,5
CVFPI 2250	16.400	1"½	2250	4000	4308	1,5	2	1,5
CVFPI 2250	18.300	1"½	2250	4500	4808	1,5	2	1,5
CVFPI 2250	20.300	1"½	2250	5000	5308	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	17.800	1"½	2500	3500	3830	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	20.200	1"½	2500	4000	4330	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	22.700	1"½	2500	4500	4830	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	25.100	1"½	2500	5000	5330	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	28.800	1"½	2500	5750	6080	1,5	2	1,5
CVFPI 2500	30.000	1"½	2500	6000	6330	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	25.700	2"	3000	3500	3875	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	31.000	2"	3000	4250	4625	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	34.500	2"	3000	4750	5125	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	39.800	2"	3000	5500	5875	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	45.100	2"	3000	6250	6625	1,5	2	1,5
CVFPI 3000	50.500	2"	3000	7000	7375	2 o 1,5	2	1,5

* I serbatoi a fondo piano devono essere posati, per tutta la loro superficie, su pavimenti o basamenti perfettamente piani e lisci e che siano atti a sopportare il relativo peso a pieno carico.

* Les cuves à fond plat doivent être placées, sur toute leur surface, sur sols ou socles, parfaitement plats et lisses pouvant supporter le poids en pleine charge.

Per finitura esterna serbatoio satinata	supplemento 6% sul prezzo di listino serb. Inox 305
Serb. Isotermico con isolamento in poliuretano	supplemento 115% sul prezzo di listino serb. Inox 304
Contro-portello termico per portello ovale 420x300 – per serbatoio isotermico	
Supplemento per fondo piano con pender	+ 3% da calcolare sul prezzo di listino del serbatoio inox 304

Finition tôle extérieure cuve satinee	supplement 6% sur le prix tarif cuve inox 304
Cuve isotherme avec isolation en polyurethane exp	supplement 115% sur le prix tarif cuve inox 304
Contre-porte thermique pour porte ovale 420x300- pour cuve isotherme	
Supplement pour fond plat avec pente 2/5%	supplement 3% sur prix tarif cuve inox 304





Serbatoi chiusi a fondo piano - da stoccaggio - Tipo "CVFPI"

Cuves fermées à fond plat - de stockage - Type "CVFPI"

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- *Fondo inferiore piano senza pendenza
- *Chiusino inox centrale sul fondo conico superiore
= 300 mm sino al Ø 797
= 400 mm a partire dal Ø 955
- *Valvola sfiato a doppio effetto sul chiusino
- *Manicotto filettato per valvola di prelievo
- *Manicotto filettato per valvola di scarico totale
- *Assazzino inox
- *Finitura esterna serbatoio: fiorettata
- *Finitura interna serbatoio: BA
- *Valvole escluse**
- *Attacco per scala in alto frontale (dal Ø1400)
- *Tubo di livello con protezione e rubinetto inox di spurgo (dal Ø1400)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE:

- *Fond inférieur plat sans pente
- *Trappe inox centrale sur fond conique sup:
=300 mm jusqu' au Ø 797
= 400 mm à partir du Ø 955
- * Soupape DN 30 à double effet sur la trappe
- *Manchon fileté inox soudé pour vanne de tirage au clair
- *Manchon fileté inox soudé pour vanne de vidange totale
- *Dégustateur inox
- *Finition tôle extérieure: bouchonnée
- *Finition tôle intérieure: BA
- *Vannes exclues**
- *Support échelle à partir du Ø1400
- *Tube de niveau avec robinet inox et tôle de protection (à partir du Ø1400)

A richiesta / Sur demande:

- Supplemento per fondo piano con pendenza 2 / 5% - supp. 3% sul prezzo di listino del serbatoio inox 304
- Supplement pour fond plat avec pente 2 / 5% - supp. 3% sur le prix du tarif de la cuve inox 304

